

トライウェーブ

独自の播種機構により同機種比No.1の発芽率を実現!!
表層を乱すことなく、多様な作業要求にお応えします。




特許波型ブレード




特許種分配ボックス

特許波型ブレードの断続的な回転により、サッチ等を
掻き上げずに、スクエア型の溝を掘削



従来型シーダー
=V型スリット



トライウェーブ
=波型ブレード
トライウェーブにしか出来ない
四角形シードベッドを形成



種と土とのコンタクトを確かにする
リアローラー装備

特許種分配ボックスにより、溝への充填率はほぼ100%
溝以外への播種、不均一な播種を防止

⇒種の確実な据付、種使用量の削減を実現！



グリーンモア刈込後、
ブレードコンディショニングに！



フローティングヘッドは土と種子の接触率が
高く、播種の深度を深い位置で維持します。



深度調整は工具無しの簡単操作で作業時のコ
ンディショニングに合わせて素早く調整が可能で
す。

●トライウェーブ 60



PTO タイプ

推奨トラクター馬力は 50 馬力以上

●トライウェーブ 40



牽引タイプ

多目的作業車 (クッシュマン等) またはトラクターにて牽引

《仕様》

	トライウェーブ60	トライウェーブ40
品 番	85851	85857
全 幅	1.88m	1.68m
全 高	1.30m	1.42m
全 長	1.02m (PTO無し)	2.05m
ホ ッ パ ー 容 量	0.135m ³ (約45.35kg)	0.07m ³ (約22.7kg)
作 業 パ タ ー ン	38mm間隔 30列	38mm間隔 20列
作 業 幅	1.52m	1m
作 業 ゲ ー ト	手動・可変	自動・可変
作 業 速 度	8.9km/h	4.8km/h
作 業 能 率	5.63km/h 走行時 8,094m ²	4.8km/h 走行時 4,897m ²
作 業 ヘ ッ ド	3連独立フローティングヘッド	2連独立フローティングヘッド
ブ レ ー ド 数	10枚 x 3セット	10枚 x 2セット
ブ レ ー ド 作 業 深 度	0-34.9mm	0-34.9mm
重 量 (空 荷 時)	521.6kg	460kg
最 大 重 量	約567kg	約483kg
エ ン ジ ン	—	25馬力 バンガードエンジン
ト ラ ク タ ー 要 件	50馬力以上推奨	多目的作業車(クッシュマン等)、トラクター

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

株式会社 **ミクニ** Aerospace & Machinery Company A&Mカンパニー 環境グリーン事業部 URL : <http://www.mikuni-amc.jp>

本 社 TEL:03-3833-7684 FAX:03-3833-9540
 札幌営業所 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333
 那須営業所 TEL:0287-40-3392 FAX:0287-40-0391
 つくば営業所 TEL:0298-24-3921 FAX:0298-24-3997
 千葉出張所 TEL:0436-60-3921 FAX:0436-60-3920

東京営業所 TEL:049-244-2348 FAX:049-242-7989
 湘南営業・テックセンター TEL:0463-85-5392 FAX:0463-85-5611
 中部営業所 TEL:0561-63-3920 FAX:0561-63-8003
 大阪営業所 TEL:072-729-0392 FAX:072-729-0376
 中四国営業所 TEL:082-433-2270 FAX:082-433-2273

岡山出張所 TEL:086-450-6004 FAX:086-450-6005
 福岡営業所 TEL:092-611-4364 FAX:092-621-7238
 ロジスティックグループ TEL:0287-40-0392 FAX:0287-44-2222