

# Rain Bird 700 シリーズ

## フルサークルスプリンクラー



### 特 徴

- ・水循環式ギアドライブおよびオートフラッシング機構が搭載されています
- ・ガラス繊維入り樹脂製ケースのため耐久性に優れています
- ・ノズル性能は85%~90%の散布均一性が実証されています
- ・メンテナンスおよびノズル交換が簡単です

### モ デ ル

- 700IC シリーズ : IC モジュール駆動式 / 口径 32mm
- 700E シリーズ : 電磁弁内蔵式 / 口径 32mm
- 700S シリーズ : ストッパマチック式 (SAM) / 口径 32mm
- 700B シリーズ : シーラマチック式 / 口径 25mm

## 製品仕様

散水半径	: 17.4m ~ 24.1m	使用水圧	: 4.1bar ~ 6.9bar
流量	: 68.4 l/m ~ 165.6 l/m	ノズル噴射角度	: 25°
回転角度	: 360° (フルサークル)	止水水頭	: S、E、IC 4.6m / B 3.1m
最大動作圧	: E、IC 10.3bar / S、B 6.9bar	設定水圧	: E、IC のみ 4.1、4.8、5.5

## 寸法

本体高さ	: S、E、IC 30.5cm / B 24.5cm
ポップアップ高さ	: 6.6cm(ノズル中央)
上部直径	: S、E、IC 15.9cm / B 10.8cm

## オプション

風対策ノズル(12°)
低仰角ノズル(17°)
リアスプレッダーノズル

## ノズルチャート

デュアルスプレッダーノズル

	#28		#32		#36		#40		#44		#48	
	White		Blue		Yellow		Orange		Green		Black	
水圧	半径	流量	半径	流量	半径	流量	半径	流量	半径	流量	半径	流量
bars	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min
3.4	17.4	68.4	18.6	82.8	19.8	87.6	19.8	96.6	—	—	—	—
4.1	18.0	74.4	19.2	86.4	19.8	96.6	20.4	105.0	21.6	116.4	—	—
4.8	18.0	80.4	19.8	93.0	19.8	103.8	21.6	112.8	21.0	124.8	22.3	139.8
5.5	18.6	86.4	19.8	103.8	20.4	111.6	21.6	120.6	21.6	133.2	23.5	149.4
6.2	18.6	91.2	20.4	109.8	19.8	118.2	22.3	128.4	22.9	142.2	24.1	158.4
6.9	18.6	96.6	20.4	112.2	20.4	124.8	22.3	135.0	22.9	149.4	23.5	165.6

風対策ノズル 仰角12°

	#16		#18		#22	
	Gray		Red		Black	
水圧	半径	流量	半径	流量	半径	流量
bars	m	l/min	m	l/min	m	l/min
3.4	—	—	—	—	—	—
4.1	17.1	61.8	17.7	72.0	—	—
4.8	17.1	66.0	18.6	79.2	19.8	104.4
5.5	18.3	70.2	19.8	84.6	19.8	132.0
6.2	18.9	76.2	19.8	87.6	20.4	147.0
6.9	19.2	79.8	19.8	91.8	21.6	153.6

低仰角ノズル 仰角17°

	#32		#36		#44	
	Gray		Red		Brown	
水圧	半径	流量	半径	流量	半径	流量
bars	m	l/min	m	l/min	m	l/min
3.5	17.4	73.8	—	—	—	—
4.0	17.9	80.4	18.4	89.4	—	—
4.5	18.3	85.8	18.9	96.0	19.8	125.4
5.0	18.7	90.6	19.4	101.4	20.6	132.6
5.5	19.2	96.6	19.8	107.4	21.0	137.4
6.0	19.6	101.4	20.2	114.0	21.5	144.6
6.5	20.1	106.2	20.4	120.6	21.6	151.8
6.9	20.4	110.4	20.4	125.4	21.6	157.8

\*芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください

- 製品に関するお問合せは株式会社ミクニ 環境グリーン事業部まで

株式会社 Aerospace & Machinery Company  
A&Mカンパニー 環境グリーン事業部

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11 ミクニビル6階 TEL: 03-3833-7684 FAX: 03-3833-9540

札幌営業所 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333 東京営業所 TEL:049-244-2348 FAX:049-242-7989 中四国営業所 TEL:082-433-2270 FAX:082-433-2273  
 那須営業所 TEL:0287-40-3392 FAX:0287-40-0391 湘南営業・テックセンター TEL:0463-85-5392 FAX:0463-85-5611 岡山出張所 TEL:086-450-6004 FAX:086-450-6005  
 つくば営業所 TEL:0298-24-3921 FAX:0298-24-3997 中部営業所 TEL:0561-63-3920 FAX:0561-63-8003 福岡営業所 TEL:092-611-4364 FAX:092-621-7238  
 千葉出張所 TEL:0436-60-3921 FAX:0436-60-3920 大阪営業所 TEL:072-729-0392 FAX:072-729-0376 ロジスティックグループ TEL:0287-40-0392 FAX:0287-44-2222

- 修理、メンテナンス、工事のご相談は株式会社ミクニグリーンサービスまで

株式会社 ミクニグリーンサービス

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11 ミクニビル6階 TEL: 03-6854-1171 FAX: 03-6854-1172 E-mail: mgs@mikunigreen.co.jp