

スプレースター 1000

操作性抜群、最軽量で少水量散布も正確にコントロール！



- タンク満載時の接地圧0.56kb/m²(8psi)
- 容量110ガロン(415リットル)スミスコ・パーフェクトソリューション楕円型ポリタンク
- シンプルで高信頼性の油圧駆動で無段変速
- 23.5馬力2気筒ガソリンエンジン
- 油圧ステアリングは小回りを必要とするグリーン、立木周り、バンカーその他
タイトなスプレー作業エリアで優れた操縦性を発揮
- 確実な対地速度制御で均等散布を実現
- パーフェクトな散布量を3種類の散布制御装置から選択
- 作業中・環境・プレーヤーの全てに安全



ダウンストリームストレーナー
50メッシュステンレス製スクリーンにより、絶えず液材中の固形物を粉砕。



UV耐性樽型ポリエチレンタンク
作成液材を無駄なく活用できます。タンク底には、高い攪拌能力のベンチュリノズルを装備。常に一定のエンジン回転数で一定の攪拌能力を維持。

高整備性
スチールベルトとオーリングによる配管接続。



大容量ハイプロ社製遠心ポンプ
完全ステンレス製、カーバイドシール採用。最大吐出量70ガロン（266リットル）/分 正確な散布量、十分な攪拌水量を確保。



セーフフィルタンク
薬剤の安全、確実、素早い混合が可能。ポンプスイッチを入れ、バルブレバー3本を開放し、現場到着までに準備完了。

GPSシステム
走行速度を正確に感知。



トライアングルブーム（オプション）
耐久性に優れノズルを確実に保護。



コントロールシステム
レーバンSCS440で正確な散布。

高旋回性
旋回外径5.5m

走行ペダル
HST走行により、作業中ターン時前進後進のギアチェンジ不要。

スプレーボス
レバー設定で作業スピードをワンタッチセット・解除。

軽量ボディ
液材最大積載時重量は998kgとグリーンでの作業に最適。

製品名	スプレースター1000 モデル1008
〈基本ユニット〉	
動力	23.5馬力2気筒OHVガソリン、12Vイグニッション
構造	4輪、ミッドマウントエンジン、スプレーヤー装置後部搭載
駆動	ハイドロスタティックスピードポンプ、スプラインシャフトによる直接駆動、後輪走行油圧モーター駆動、パーカー社認定耐オイル漏れシステム（PCP）採用
速度	0-12km/h
ブレーキ	HSTを通じてのダイナミックブレーキ 手動ディスクブレーキ（パーキングおよび緊急時ロックブレーキ）
バッテリー	12ボルト
フレーム	ヘビーデューティ角型チューブ採用、流線型形成、電気溶接
タイヤ/ホイール	前輪 20-10.0-10 リブタイヤ、後輪 24-12.0-12 マルチトラックタイヤ
ステアリング	オービットモーター制御油圧パワーステアリング、38cm径チルトステアリング
計器	アワメーター、速度計
制御	デュアルペダル制御（前進・後進）、手動スロットル
走行速度制御	均一な作業速度を維持する「スピードボス」採用
安全スイッチ	シートスイッチ
騒音レベル	88デシベル（通常作業時）
サイズ	264cm(L)X178cm(W)X196cm(H)、ホイールベース135cm、全幅（ブーム開時）457cm
重量	582kg（タンク満載時 998kg）
タンク	燃料タンク 22.7リットル、作業油タンク 19リットル

〈スプレー装置〉	
タンク	416リットル、耐紫外線ポリエチレン製タンク、41cm径注水口、ナイロンストレーナー、注水逆流防止システム、ポジティブフィードサクションポンプ
フィルター	50メッシュステンレス製ストレーナー・装備セルフクリーニングフィルター
攪拌	「クアッドジェット」アジテーター、ベンチュリボリュームブースターX4
ポンプ	38-265リットル/分、10-80psi、高吐出遠心ポンプ、シリコンカーバイドシール、ステンレス製ボディ・シャフト・プラグ、水量低下時自動エア抜きシステム内蔵、低圧警告アラーム内蔵、ベルトを介したエンジン駆動
散布量	18 c c - 500 c c / m ² *走行速度・ノズル選択による
ブーム	4.5m17頭口ノズル、電気油圧シリンダー昇降
ホースリール	61m電気巻き上げ式
その他装備	手洗いタンク、セーフフィルシステム、フォームマーカ

〈モデル1008 装備コントローラー〉	
レーバンSCS440 電気スプレー コントロールシステム	●事前設定量の正確散布 ●独立ブームコントロールトグルスイッチ採用 ●累積散布量、作業完了面積を記録 ●ブーム作動フットスイッチ採用 ●Oリング接続配管採用

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

株式会社 **ミクニ** Aerospace & Machinery Company
A&Mカンパニー

環境グリーン事業部

URL: <http://www.mikunigreen.jp>

本社 TEL: 03-3833-7684 FAX: 03-3833-7680
札幌営業所 TEL: 011-788-0392 FAX: 011-788-0333
那須営業所 TEL: 0287-40-3392 FAX: 0287-40-0391
東関東営業所 TEL: 0298-24-3921 FAX: 0298-24-3997

東京営業所 TEL: 049-244-2348 FAX: 049-242-7989
湘南営業所 TEL: 0463-85-5392 FAX: 0463-85-5611
中部営業所 TEL: 0568-48-3920 FAX: 0568-48-3922
大阪営業所 TEL: 072-729-0392 FAX: 072-729-0376

福岡営業所 TEL: 092-611-4364 FAX: 092-621-7238
吉川 S S TEL: 0794-68-9043 FAX: 0794-68-9044
広島 S S TEL: 082-433-2270 FAX: 082-433-2273
ロジスティックチーム TEL: 0287-40-0392 FAX: 0287-44-2222

