

トーナメントウルトラ グリーンローラー

スムーズで速いグリーンを提供



SMITHCO

- ❖ 抜群の旋回性と登坂力
- ❖ 思い通りのスピードに設定可能
- ❖ エンジンアクセスが容易
- ❖ 着座が必要な安全性の高いエンジンスタートシステム
- ❖ チルトステアリング

トーナメントウルトラグリーンローラー(モデル 7580)仕様

モーター	16馬力 バンガードV ツインガソリン 空冷、エアークリーナー搭載
排気量	480cc
駆動	ハイドロスタット、12cc 排気油圧ポンプ使用、 各ローラーの油圧ドライブモーター駆動
速度	0-16km/h(左右行共)
ブレーキ	油圧ダイナミックブレーキ
ローラー径	径 20cm、幅 91cm x 2
ステアリング	車両用 40cm、旋回半径 3m
コントロール	フットコントロール(左右移動)
電気システム	12Vスターター
騒音レベル	63dbA
寸法	109cm(L) x 114cm(W) x 124cm(H)
燃料容量	19リットル
接地圧	0.43kgf/㎡ (6.12psi)
重量	365kg

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。



株式会社

ミクニグリーンサービス

<https://www.mikunigreen.jp>

■本社 TEL:03-6807-0261 FAX:03-6807-0141
 ■札幌営業所 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333
 ■那須営業所 TEL:0287-40-3392 FAX:0287-40-0391
 ■東関東営業所 TEL:029-824-3921 FAX:029-824-3997

■東京営業所 TEL:049-244-2348 FAX:049-242-7989
 ■湘南営業所 TEL:0463-85-5392 FAX:0463-85-5611
 ■中部営業所 TEL:0568-48-3920 FAX:0568-48-3922
 ■大阪営業所 TEL:072-729-0392 FAX:072-729-0376

■福岡営業所 TEL:092-611-4364 FAX:092-621-7238
 ■吉川SS TEL:0794-68-9043 FAX:0794-68-9044
 ■ロジスティックチーム TEL:0287-40-0392 FAX:0287-44-2222



トーナメントウルトラローラー XL70

作業幅178cmで作業効率大幅UP!



SMITHCO

- ❖ 作業効率40%UP (従来機比較)
- ❖ 3連独立駆動システム=優れた追従性、旋回性、走破性確保
- ❖ 操作性抜群のパワーステアリング装備

トーナメントウルトラローラーXL70 (モデル 7000)仕様

モーター	16馬力 バンガードガソリンエンジン 空冷、エアークリーナー搭載
駆動	ハイドロスタット 各ローラーの油圧ドライブモーター駆動
速度	0-11.3km/h(左右行共)
ブレーキ	油圧ダイナミックブレーキ
ローラー径 / 全長	径 20cm/48cm(2)、91cm(1)
ステアリング	パワーステアリング
コントロール	フットペダル
電気システム	12Vスターター
騒音レベル	72dbA
寸法	122cm(L) x 185cm(W) x 119cm(H)
燃料容量	燃料：19リットル、作業油：19リットル
接地圧	0.26kgf/cm ² (3.81psi)
重量	411kg

スミスコ社ローラー重量と接地圧早見表

モデル	重量	接地圧	ローラー径
トーナメントウルトラローラー XL70	411kg	0.26kgf/cm ² (3.81psi)	20cm
トーナメントウルトラグリーンローラー	365kg	0.43kgf/cm ² (6.12psi)	20cm
トーナメントグリーンローラー Mini	275kg	0.28kgf/cm ² (4.0psi)	20cm