

7500A

プレジジョンカット
フェアウェイモア



環境に配慮した Tier 4F 適合エンジンを搭載しテックコントロールディスプレイが装備されています。様々な設定が可能になり、作業の平準化、作業品質の向上に役立ちます。

MIKUNI GREEN SERVICE
CO.,LTD.



JOHN DEERE

7500A

プレジジョンカット フェアウェイモア



スピードリンクシステム

最初に左右の刈高バランスを整えると、その後は片側から両サイドの刈高調整が可能



オートペダル

踏み具合に応じたエンジン回転により低燃費、低騒音を実現



ロードマッチ

走行に負荷がかかったときに、自動で走行速度を制御し、リール回転を維持



メンテナンス軽減

日常メンテナンス箇所へのアクセス◎



テックコントロールディスプレイ

刈込速度、旋回速度、移動速度の設定、診断機能、整備アラーム機能を備え、作業品質の平準化、メンテナンスの軽減を実現



刈込設定 旋回速度設定 信号診断 アラーム

ダブルアクティングステアリング

左右双方向へのステアリング制御により直進性を確保



e ハイドロポンプ 大容量油圧ウィールモーター

抜群の登坂力とトラクション関連部品の削減




MT スパイラルローラー（オプション）


ローラーエンドの特別処理により最高の刈上がりを実現



→通常ローラーのオーバーラップ



→スパイラルローラーによるオーバーラップ



株式会社 ミクニグリーンサービス

- 本社 Tel:03-6807-0261 Fax:03-6807-0141
- 札幌営業所 Tel:011-788-0392 Fax:011-788-0333
- 那須営業所 Tel:0287-40-3392 Fax:0287-40-0391
- 東関東営業所 Tel:0298-24-3921 Fax:0298-24-3997
- 埼玉営業所 Tel:042-978-6730 Fax:042-978-6731
- 湘南営業所 Tel:0463-85-5392 Fax:0463-85-5611
- 中部営業所 Tel:0568-48-3920 Fax:0568-48-3922
- 大阪営業所 Tel:0727-29-0392 Fax:0727-29-0376
- 吉川SS Tel:0794-68-9043 Fax:0794-68-9044
- 福岡営業所 Tel:092-611-4364 Fax:092-621-7238
- ロジスティックチーム Tel:0287-40-0392 Fax:0287-44-2222

仕 様		
製 品 名	ジョンディア 7500A プレジジョンカット フェアウェイモア	
エ ン ジ ン	モデル	ヤンマー / ダイレクトインジェクション・ターボチャージド・ディーゼル / Tier 4F / 3気筒
	馬力	2800 rpm 時 ISOC : 31 kW / 41.6 hp
	排気量	1.568 L
車 両	エアクリナー	2 段式ドライエレメント
	油圧システム容量	37.8 L
	燃料タンク容量	60.6 L
	ステアリング	複動式ステアリングシリンダーによる油圧駆動
	フロントドライブタイヤ	26.5x14-12 ターフ
	ステアリングタイヤ	20x12X10-8 ターフ
	接地圧	69 kPa 10 psi
	ブレーキ	内部油圧式湿式ディスクブレーキ 閉ループ静圧システムによるダイナミックブレーキ付き
	ROPS	標準装備 ; ISO 21299 規格に準拠
	前進 / 後進	2 ペダル
重 量 及 び 寸 法	モアリフト	ワンタッチシングルハンドル
	パーキングブレーキ	内部湿式ディスクブレーキ用コマンドアームの電気スイッチ
	高さ (ROPS 付き)	2.2 m
速 度	全長	3.2 m
	全幅	2.2 m (移動時) / 2.9 m (刈込時)
刈 込 ユ ニ ッ ト	重量	1166kg
	刈込速度	0 ~ 12.8km
	移動速度	前進 0 ~ 18.5km 後進 0 ~ 6.4km
	数	5 連
刈 込 ユ ニ ッ ト	サイズ	クイックアジャスト QA5 : 55.9cm (22 インチ)
	刈幅	2.54 m
	刈高	2 ~ 28.5 mm
	リール径	12.7 cm (5 インチ)

※操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。