

2653B

プレジジョンカット
トリム&サラウンドモア



JOHN DEERE

MIKUNI

GREEN SERVICE
CO.,LTD.

パワフルな3WDと頑丈なフレームで、傾斜地からラフまでコースの広範囲を1台でカバー。大容量燃料タンクが長時間の作業を可能にし、容易なメンテナンス性が日々の手間を軽減。

2653B

プレジジョンカット トリム & サラウンドモア



スピードリンクシステム

技術者がローラーの一方の端を調整するだけでカット高さを調整できる、迅速かつ正確な高さ調整機能です。ローラーの一端からカット高をすばやく正確に調整できる為、整備時間の節約につながります。



強力なエンジン / 堅牢フレーム

Tier 4 適合の3気筒ディーゼルエンジンと28Lの大型燃料タンクを備え芝刈り時に十分なパワーを発揮します。さらに、この機体のフレームは、様々なゴルフフィールドを想定し重量配分と耐久性を考え、頑丈に設計されています。



フルタイム 3WD

フルタイムの3WD油圧トラクションシステムを備えており、厳しい地形でのトラクションを確保します。一方の車輪がスリップしても、残りの車輪に力をかけ、作業を継続できます。



ワンピースプレナム設計

各部にアクセスしやすい設計になっており、エアプレナムとフードは一体型にまとめられ、フードラッチを回してフードを上げるだけで確認できます。大型U字型油圧タンクにも機械の後部から素早くアクセスできます。



カッピングユニット

素早く簡単に脱着できる、66cm(26インチ)または76cm(30インチ)のカッピングユニット。



株式会社 ミクニグリーンサービス

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 本社 | TEL: 03-6807-0261 | FAX: 03-6807-0141 |
| 札幌営業所 | TEL: 011-788-0392 | FAX: 011-788-0333 |
| 那須営業所 | TEL: 0287-40-3392 | FAX: 0287-40-0391 |
| 東関東営業所 | TEL: 029-824-3921 | FAX: 029-824-3997 |
| 埼玉営業所 | TEL: 042-978-6730 | FAX: 042-978-6731 |
| 湘南営業所 | TEL: 0463-85-5392 | FAX: 0463-85-5611 |
| 中部営業所 | TEL: 0568-48-3920 | FAX: 0568-48-3922 |
| 北陸サービスステーション | TEL: 076-225-6211 | FAX: 076-225-6212 |
| 関西営業所 | TEL: 0794-68-9043 | FAX: 0794-68-9044 |
| 福岡営業所 | TEL: 092-611-4364 | FAX: 092-621-7238 |
| ロジスティックチーム | TEL: 0287-40-0392 | FAX: 0287-44-2222 |

| 仕様 | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名 | ジョンディア 2653B プレジジョンカット トリム & サラウンドモア |
| エンジン | モデル ヤンマー水冷 3気筒ディーゼルエンジン |
| | 馬力 3000rpm 準拠: 14.6kW (19.6hp) |
| | 排気量 993 cc |
| | エンジンオイル容量 (フィルタを含む) 2.13L (2.25qt) |
| | 冷却 ラジエータ付き液冷式 |
| 車両 | エアクリーナ デュアルステージ、詰まりインジケータ付き |
| | ブレーキシステム ハンドコントロールパークブレーキ / ダイナミックブレーキ |
| | 燃料タンク容量 30.2 L |
| | 油圧タンク 20.8 L |
| 重量及び寸法 | 走行 フルタイム 3WD |
| | リールコントロールバルブ 電気油圧式 リール速度制御付きマイクロバックラップバルブ |
| | ホイールベース 1.4 m |
| | サイズ 全幅 1.3 m (移動時) 1.9 m (作業時)、全高 2 m、ウィールベース 1.4 m |
| | トレッド幅 1.32 m |
| 刈込ユニット | 刈幅 1.83 m(26 インチカッピングユニット) / 2.13 m(30 インチカッピングユニット) |
| | 回転半径 (非刈り取り円) 50.8cm(26 インチカッピングユニット) / 40.6cm(30 インチカッピングユニット) |
| 速度 | 重量 863 kg (フルード満タン、オペレーターなし、燃料なし) |
| | 刈込速度 0-8 km/h |
| 刈込ユニット | 移動速度 0 ~ 12.8km/h(前進) 0 ~ 8.1km/h(後進) |
| | ユニット クイックアジャスト QA7 : 66 cm または QA7 : 76 cm |
| | ブレードの数 5 枚刃または 8 枚刃 |
| | FOC (クリップ頻度) (基準速度: 5.0 km/h) 5 枚刃: 15.9 mm / 8 枚刃: 10.0 mm |
| | フロントローラー オプション: グループ、ソリッド、スパイラル: 7.5 cm (3 inch) |
| リール刃径 7 インチ | |

※操作を始める前に必ずオペレーターズマニュアルをよく読み、安全な操作方法・メンテナンス方法を十分にご確認ください。
 ※製品の仕様はモデルによって異なる場合があります。
 ※仕様や外観は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。