



JOHN DEERE

プロゲーター



環境基準に適合した高トルクディーゼルエンジンを搭載し、パワーと環境性能を両立。ジョンディア 2030A プロゲーターは、4.5mm 厚のスチールフレームと新型ディスクブレーキを採用し、過酷な環境下でのメンテナンス作業に威力を発揮する頑強な車両です。

MIKUNI GREEN SERVICE
CO., LTD.

2030A

プロゲーター

紹介動画



高負荷能力とアタッチメント

ゴルフコースの維持管理は非常に厳しい作業ですが、2030Aの高い積載能力と頑丈な車体はその課題を解決します。さらに、多彩なアタッチメントを取り揃え、ゴルフコースの効率的な維持管理に貢献します。



スプレーヤー HD200/HD300



TD100 トップドレッサー



ワイドスピン 1550 (Turfco)

株式会社

ミクニグリーンサービス

本社	TEL: 03-6807-0261	FAX: 03-6807-0141
札幌営業所	TEL: 011-788-0392	FAX: 011-788-0333
那須営業所	TEL: 0287-40-3392	FAX: 0287-40-0391
東関東営業所	TEL: 029-824-3921	FAX: 029-824-3997
埼玉営業所	TEL: 042-978-6730	FAX: 042-978-6731
湘南営業所	TEL: 0463-85-5392	FAX: 0463-85-5611
中部営業所	TEL: 0568-48-3920	FAX: 0568-48-3922
北陸サービスステーション	TEL: 076-225-6211	FAX: 076-225-6212
関西営業所	TEL: 0794-68-9043	FAX: 0794-68-9044
福岡営業所	TEL: 092-611-4364	FAX: 092-621-7238
ロジスティックチーム	TEL: 0287-40-0392	FAX: 0287-44-2222

強力なエンジン

環境に配慮した排出ガスのクリーン化を実現しつつ、前モデル比 1.12kW (1.5PS) の出力アップを達成しました。パワフルなディーゼルエンジンで、あらゆる重作業に対応します。

大容量燃料タンクにより、長時間作業時の給油回数を削減。ゴム製エンジンマウントで振動を抑制し、効率的な燃焼設計により寒冷時の始動性も向上しました。



整備や点検をより迅速に

新型エアクリーナーにより、車台を上げずに整備が可能となりました。また、二輪駆動 (2WD) 機のグリスポイントを排除し、メンテナンス性を向上させています。ブレーキフルードの補充は工具不要で迅速かつ容易に行えます。さらに、フロントグリルは前面から引くだけで取り外せるため、ブレーキフルードのリザーバーへのアクセスが格段に簡単になりました。

仕 様		
エンジン	モデル	ヤンマー / 3 気筒水冷ディーゼルエンジン
	馬力	3200 rpm 時: 18.4 kW (ハイアイドル回転数 3450rpm)
	排気量	1267 cc
車 両	トランスミッション	前進 5 段、後進 1 段の 5 速シンクロメッシュ式 (神崎高級工機製)
	ステアリングタイプ	油圧パワー
	燃料タンク容量	30 L
	タイヤ フロントスタンダード / リア標準 / ワイドリアタイヤオプション	23x10.50-12 (4 PR) / 26x12.00-12 (4 PR) / 26x14.00-12 (4 PR)
	タイヤ フロント / リア	デュアルリーフスプリング&ショック
	ブレーキタイプ	4 輪油圧ドラム
	オイルタネーター	50 アンペア
	オギザリー油圧ポンプ	最大吐出量 28.3 L
	油圧タンク容量	28 L / 分
	最高速度 (標準タイヤ)	30.7 km/h
	4WD オプション	マニュアルエンゲージオンデマンド
	牽引重量	680 kg
	牽引能力 (リアヒッチ)	907 kg
重 量 及び寸法	地上高/ペト高	17 cm (無負荷時) / 83 cm (積載時)
	ホイールベース / ホイールトレッド	1.7 m / 1.2 m / 1.2 m (ホイールトレッド、フロント / ホイールトレッド、リア標準)
	幅・全体 / 長さ・全長	1.6 m / 3.2 m (標準タイヤ)
	長さ / 全長	3.3 m / 3.2 m (ボックス付き / ボックスなし)
	高さ / 全長	2 m
	カーゴボックス内寸	長さ 1.7 m 幅 1.3 m 高さ 0.3 m
	旋回半径 (内輪)	0.4 m (2WD) / 1.8 m (4WD)
	機械重量	856 kg (2WD) / 915 kg (4WD)
	最大車両総重量	2841 kg (ヘビーデューティサスペンション、ワイドリアタイヤ、4 ポスト ROPS 装着の 4WD 車)
積載重量		1930 kg
騒音レベル		86 dBA

※操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。