220SL
260SL

プレシジョンカット
歩行型グリーンモア



刈高を素早く調整するスピードリンクシステムを備え、芝を刈取る直前で葉を立たせるロータリーブラシやテンダーコンディショナーを装着すると、よりアグレッシブな刈込品質を実現します。

JOHN DEERE

MIKUNI GREEN SERVICE CO.,LTD.

JOHN DEERE

260/220SL

プレシジョンカット 歩行型グリーンモア

260SL



220SL



※グラスキャッチャーの色は仕様によって異なります。

デュアルトラクションロール





リアドラムのデュアル･トラクションロールは、優れた直進性を保持。両方のロールに均一な動力を供給し、最高の刈込品質を実現します。

グリーンテンダーコンディショナー

ロータリーブラシとグリーンテンダーコンディショナーの両方がリールの反対方向に回転し、刈込直前に葉を立たせよりアグレッシブな刈込品質を実現します。

メカニカルクリップコントロール

デファレンシャルに内蔵されるエンジンのギア減速機構によって、エンジン回転数全域にてリールの回転速度を自動的に補正し、刈込のクリップ頻度は刈込速度に準じて制御されます。

幅広いローラーオプション

ティー、アプローチ、フェアウェイ刈込用の追加のスパイラルローラーオプションも準備しております。



ソリッドエンドキャップ付き機械加工溝付きローラー



連続溝付き溝付きローラー



スムースローラー


22B 専用トレーラー

手押しグリーンモアを簡単で安全に運搬できるトレーラー。専用のバーで固定して機械を守ります。



カッティングリール

お客様のニーズにあわせて、7枚刃(260SL)、11枚刃・14枚刃(220SL)をご用意しました。



フロントブラシ（オプション）

最高級ブラシでさらに高品質なストライプを描きます。



スピードリンクシステム

最初に左右の刈高バランスを整えると、その後は片側から両サイドの刈高調整ができます。



仕様		
製品	220SL	260SL
エンジン	Honda GX120、空冷 4 サイクル単気筒ガソリンエンジン	
排気量	122cc (7.4cuin)	
燃料タンク容量	2.5L (0.66gal)	
馬力	3600rpm にて : 2.4kW (3.2hp)	
リール直径	127mm (5 インチ)	
トラクションドラム	デュアルアルミニウムトラクション	
前進速度	ローラー (後部): 0 ～ 5.5Km/h (0 ～ 3.4mph) 輸送輪 : 0 ～ 7.2Km/h (0 ～ 4.5mph)	
高さ	119cm (47 インチ) (輸送輪 / タイヤが取り付けられている場合)	
長さ	94cm (37 インチ) (輸送輪 / タイヤが取り付けられている場合)	
刈高	標準　最低 3 mm-22 mm 最大 ※下刃オプションによる	
幅	94.6cm (37.25 インチ)	104.8cm (41.3 インチ)
刈り幅	55.9cm (22 インチ)	66.0cm (26 インチ)
重量 (GTC/ ギア駆動 / キャッチャー付き)	99.3 kg	107.5 kg
カッティングリール	11 /14 枚刃	7 枚刃

※操作を始める前に必ずオペレーターズマニュアルをよく読み、安全な操作方法・メンテナンス方法を十分にご確認ください。
※製品の仕様はモデルによって異なる場合があります。
※仕様や外観は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 ミクニグリーンサービス

本社	TEL: 03-6807-0261	FAX: 03-6807-0141
札幌営業所	TEL: 011-788-0392	FAX: 011-788-0333
那須営業所	TEL: 0287-40-3392	FAX: 0287-40-0391
東関東営業所	TEL: 029-824-3921	FAX: 029-824-3997
埼玉営業所	TEL: 042-978-6730	FAX: 042-978-6731
湘南営業所	TEL: 0463-85-5392	FAX: 0463-85-5611
中部営業所	TEL: 0568-48-3920	FAX: 0568-48-3922
北陸サービスステーション	TEL: 076-225-6211	FAX: 076-225-6212
関西営業所	TEL: 0794-68-9043	FAX: 0794-68-9044
福岡営業所	TEL: 092-611-4364	FAX: 092-621-7238
ロジスティックチーム	TEL: 0287-40-0392	FAX: 0287-44-2222